

شركة الحمراي للصناعة
Alhamrani Company for Industry



Company Profile

نبذة عن الشركة

Member of Alhamrani Group of Companies



عضو مجموعة شركات الحمراي



Alhamrani Company for Industry (ACI) has been a leading manufacturer of Red Clay Bricks, since 1975. Recently provide a biggest plant in the GCC to produce a protective & Decorative products:



شركة الحمراي للصناعة رائدة صناعة البوك الأحمر الفخاري منذ العام 1975م، وحديثاً تم إنشاء أحدث مصنع في منطقة الخليج للمنتجات الإسمنتية الجافة، والتي تقوم بإنتاج مواد إسمنتية جافة صالحة لإستخدام في كافة المنشآت ومنها:

- Tile Adhesive, Joint Grout.
- Finish Render, Thick Render, Crack Filler.
- Masonry Mortar, Premix Plaster.
- Structural Repair Mortar, Non Shrink Grout.
- Decorative Paints (Exterior & Interior).

- غراء جميع أنواع البلاط، والتروبيبات الملونه
- معاجين تشطيب أساس، وبودرة تعبئة الشقوق
- خليط بناء، خليط لياسه، خليط لياسه الأسطح الناعمه
- مادة إصلاح الخرسانة، ومادة سد الفجوات الإسمنتية
- مادة دهان ديكوريه، ومادة رش التكتشر

Red Clay Brick for all new construction and old need to renovated, ideal to build interior & exterior walls.

- Lighter weight than other construction.
- More solid in load & compression strength.
- Speed up and facilitate of delivery.
- An excellent resistant of moisture and sound.
- Excellent adhesion with cement.
- Insulation for prevents the entry into force.



البوك الأحمر الفخاري، مخصص لبناء كافة المنشآت الجديدة والقديمة التي تحتاج إلى ترميمات، مثاليه للبناء داخلياً وخارجياً:

- أخف وزنا من أنواع البوك الأخرى.
- أكثر صلابة وقوة في تحمل الضغط.
- سرعة وسهولة في البناء.
- عازل ممتاز للرطوبة، الصوت والحريق.
- قابل للإلتصاق مع الأسمنت بشكل ممتاز
- عازل جيد لمنع حيز النفاذ مما يمنع التسفقات الإسمنتية.

Super Finish Render a thin base coating on walls and ceilings, applicable in both new construction and in repair works, suitable for dry and wet areas like bathrooms and kitchens.

- Easy to use.
- Used on thick render, premix plaster.
- It gives good adhesion to the sub-surface.
- Water and weather resistance.
- Excellent to use as a basement & finish coat.



معجون تشطيب أساس، يستخدم كطبقة أساس خفيفه على الجدران والأسقف، صالح للإستخدام في المنشآت الجديده أو القديمه، مناسب للإستخدام في المناطق الجافه والرطبه بشكل دائم:

- سهل الإستخدام.
- يمكن إستخدامه فوق طبقات اللياسه السميكة والناعمه والخشنه.
- يلتصق بقوه من الباطن على السطح .
- مقاوم ممتاز للماء وكافة الأجواء القاسيه.
- ممتاز للإستخدام كمعجون أساس وطبقة نهائيه.

Super Finish Render EXTERIOR to use as a base coating on Exterior places:

- Easy to use.
- Can be used on conventional sand plaster.
- It gives good adhesion to the sub-surface.
- Water and weather resistance.
- Excellent to use as a basement and finish coat.



معجون تشطيب خارجي، يستخدم كطبقة أساس خفيفه على الجدران والواجهات الخارجيه، مناسب للإستخدام في المناطق الجافه والرطبه بشكل:

- سهل الإستخدام.
- يمكن إستخدامه فوق طبقات اللياسه السميكة والناعمه والتقليديه.
- يلتصق بقوه من الباطن على السطح .
- مقاوم ممتاز للماء وكافة الأجواء القاسيه.
- ممتاز للإستخدام كمعجون أساس وطبقة نهائيه.

Super Finish Render EXTERIOR to use as a base coating on Exterior places:

- Easy to use.
- Can be used on conventional sand plaster.
- It gives good adhesion to the sub-surface.
- Water and weather resistance.
- Excellent to use as a basement and finish coat.



معجون تشطيب خارجي، يستخدم كطبقة أساس خفيفه على الجدران والواجهات الخارجيه، مناسب للإستخدام في المناطق الجافه والرطبه بشكل:

- سهل الإستخدام.
- يمكن إستخدامه فوق طبقات اللياسه السميكة والناعمه والتقليديه.
- يلتصق بقوه من الباطن على السطح .
- مقاوم ممتاز للماء وكافة الأجواء القاسيه.
- ممتاز للإستخدام كمعجون أساس وطبقة نهائيه.



PoolFix 100 - for laying ceramic tiles, marble and artificial stone tiles in swimming pools, suitable for placing and laying wall and floor tiles.

- Suitable for dry & wet, interior & exterior.
- Easy to use, Just mix & apply.
- Enhanced bonding and sag resistance.
- High sag resistance.



غراء أرضيات بلاط المسابح، للصلق وتثبيت أرضيات وجدران المسابح، صالح للصلق البلاط في داخل وخارج المنازل وفي الأماكن الرطبة بصفة دائمة:

- ملائم للإستخدام في المناطق الجافة والرطبة، داخلياً وخارجياً
- سهل الخلط والإستخدام.
- مقاوم ممتاز للرطوبة والمياه.
- ذو قوة إلتصاق عالية.

SUPER ADDFIX for fixing spilt, stoneware and earthenware tiles and mosaic made of ceramics, stoneware and natural marble, both wall and floor applications,

- Suitable for dry & wet, interior & exterior.
- For depressions up to 15 mm width.
- Non-shrink & inhibits crack formation.
- Prevents ingress of water & aggressive.



غراء الرخام والحجر الطبيعي، للصلق وتثبيت الرخام والحجر الطبيعي والخزف الأرضي والبلاط ذو المقاومة القوية والألواح العازلة للأرضيات والجدران:

- ملائم للإستخدام في المناطق الجافة والرطبة، داخلياً وخارجياً
- لتسوية الأسطح لسماكته حتى 15 ملم.
- غير قابل للإنكماش ويحول دون تشكيل الشقوق.
- يمنع تسرب الماء والعوامل الكيميائية الأخرى.

ADDFIX S11 for fixing all types of tiles & ceramic, for laying wall and floor applications, suitable to use in wet areas on all cement bound surfaces:

- Suitable for dry & wet, interior & exterior.
- Easy to use, Just mix & apply.
- Enhanced bonding and sag resistance.
- High bonding strength.



غراء بلاط سيراميك ممتاز (إس 11)، للصلق جميع أنواع البلاط والسيراميك، ويستخدم للجدران والأرضيات، ملائم للإستخدام في أماكن الشرب، صالح للإستخدام على جميع أنواع الأسطح الإسمنتية:

- ملائم للإستخدام في المناطق الجافة والرطبة، داخلياً وخارجياً
- سهل الخلط والإستخدام.
- مقاوم ممتاز للرطوبة والمياه.
- ذو قوة إلتصاق عالية.

ADDFIX Tile Adhesive for : fo fixing ceamic tiles on the floo, suitable to use indoo and outdoor

- Easy to use, Just mix & apply.
- Water resistance.
- Non shrink.
- For layer thickness of 2 - 10 mm.



غراء بلاط السيراميك (أدفكس)، للصلق وتثبيت أرضيات بلاط السيراميك، صالح للصلق البلاط في داخل وخارج المنازل وفي الأماكن الرطبة بصفة دائمة:

- سهل الخلط والإستخدام.
- مقاوم للماء.
- مقاوم للإنكماش.
- للصلق طبقة من 2 - 10 ملم.

Color Joint Grout for grouting ceramic tiles wall and floor coverings, glass and porcelain mosaics, indoors and outdoors, swimming pools and in permanently wet areas, For grouting joing gaps from 1-6 mm.

- Excellent colored grouting work.
- Excellent moisture retention.
- Water resistant.
- Non shrinkage, non shrink and inhibits.
- Available in many of attractive colors.



تروبيات ملونه، لترويب الأرضيات والجدران لجميع أنواع البلاط والسيراميك والطوب الزجاجي والبورسلان، للترويب بسماكته من 1 - 6 ملم، متوفره بالوان متعددة وجذابه:

- الأفضل للترويب الملون
- لا يتغير حجمه ولا شكله.
- مقاوم ممتاز للرطوبة والمياه.
- غير قابل للإنكماش.
- متوفر بالوان متعددة وجذابه حسب الطلب.



Cleft Filler (CF) is a premium quality water resistant powder for filling cracks, holes and for leveling uneven surfaces on concrete, masonry or plaster based substrates, it is also used as a joint compound for gypsum boards.

- For filling cracks up to 20 mm width.
- Prolonged working time allows large batches to be mixed and applied.
- Excellent consistency and plasticity for high workability.
- Non shrink and inhibits crack formation.



بودرة إصلاح الشقوق، لملء الشقوق والفتحات ولتسوية ملموسة على الأسطح الغير مستوية ملائم لجميع الأسطح يصلح للإستخدام على طبقات متعددة ملائمة للإستخدام في وصل الألواح الجبسية، ومقاوم ممتاز للماء والرطوبة:

- لملء الشقوق حتى عرض 20 ملم.
- يستخدم في المناطق الجافة والرطبة، داخلياً وخارجياً.
- تقوية الربط بين الشقوق مع مقاومة ممتازة للماء.
- غير قابل للإنكماش ويحول دون تشكيل الشقوق.

Waterproofing Admixture is a free flowing powder, consisting of organic & inorganic, it is used as a waterproofing add in precast concrete, cement plasters, mortars, ideally suited for use in swimming pools.

- Easy to use, mix with cement then mix with water and apply.
- Compatible with portland cement.
- Increase durability.
- Smooth and durable finish.



بودرة عازلة ومقاومة للماء، تتكون من مركبات عضوية وغير عضوية التي تؤدي إلى نتائج مميزة في حماية السطح من تسرب الماء والملوحة، وجيد للإستخدام في كافة الخلطات لمنع تسرب المياه في الخرسانة سابقة الصب والألواح الإسمنتية:

- سهل الإستخدام، فقط أخلط بالإسمنت ثم أخلط مع الماء.
- متوافق للعمل مع جميع انواع الإسمنت البورتلاندي.
- يضيف متانه وقوة وزيادة في عمر السطح.
- قادر على عزل المياه السطحية بسده كافة المسامات.

Mixture Plaster (MP) is a premixed, shrinkage compensated, practically crack free, highly durable, water and weather resistance, cementitious thixotropic plaster.

- Easy to use, just mix water and apply.
- Especially suitable in coastal area due to pureness & freeness of salts.
- Excellent bond strength to concrete.
- Insulation for moisture and prevents the entry into force of the pores.



خليط اللياسة، مسبق التجهيز لتعويض الإنكماش ولسد الشقوق، ذو عمر طويل ودائم للغاية مقاوم لجميع الأجواء المناخية القاسية، يتألف من قوة عالية ضد الإهتزازات، وهناك نوع مخصص للياسة الأسطح الناعمة جداً:

- ملائم للإستخدام في المناطق الجافة والرطبة، داخلياً وخارجياً.
- سهل الخلط والإستخدام.
- مقاوم ممتاز للرطوبة والمياه.
- يتميز بتفادي العيوب المعتاد عليها في الطريقة التقليدية.
- يتميز بزيادة معدل الفرد على السطح.

Self Leveling Underlayment is cement based flooring system with medium setting properties, shrinkage compensated, consisting of special cement aggregates, it is for architectural flooring finishing like tiling, carpeting vinyl sheeting.

- Easy to use, just mix water and apply.
- Excellent bond strength to concrete..
- Durable.
- Excellent compressive results.
- Applied in thickness from 2-6 mm.
- Insulation for moisture and prevents the entry into force of the pores.



خليط ذاتي التمديد، يستخدم لتسوية الأرضيات التي تتكون من الإسمنت، حيث يحتوي على بعض المواد المضافة لضمان تطبيق أفضل، قابل للإستخدام في إنهاء تشطيبات الأرضيات المعمارية مثل التليبت، السجاد، بلاط الفينيل والواح المطاط، وهو مثالي لإصلاح تلافيات الأرضيات مثل الخرسانة والكتل الخرسانية والطوب:

- سهل الخلط والإستخدام.
- يمتزج ويتماسك بشكل ممتاز مع الأسطح الخرسانية.
- يعمر لفترات طويلة وذو قوة تحمل.
- يعطي نتائج ممتازة في قوة الضغط والإلتصاق.
- ملائم للإستخدام على طبقة سمكها من 2 - 6 ملم.



CS15 Non-Shrink Grout to use for anchoring of steel work. Fixing of machinery and bedding plates, fixing, Jointing and anchoring of precast concrete, for closing apertures:

- Easy to use, just mix with water and apply.
- Applicable for thickness up to 150 mm.
- High compressive strength.
- Not contains chlorides or other material.
- High bond strength to steel, concrete.
- Insulation for moisture and prevents the entry into force of the pores.



مادة غير قابله للإنكماش، يستخدم لترسيخ الأعمدة في الحجر الصلب والخرسانة ولتثبيت اللوحات والربط ورسو الخرسانة سابقة الصب ولإغلاق الفتحات والثقوب الملموسة ولتثبيت المسامير في الأسس الخرسانية ولتثبيت الأعمدة الحديدية لتحميل الجسور:

- سهل الاستخدام فقط أخلط بالماء وإستخدم.
- قابل للإستخدام حتى سماكه تصل إلى 150 ملم.
- تقوية الربط بين الشقوق مع مقاومة ممتازة للماء.
- لا يحتوى على الكلور أو المواد الأخرى، التي تسبب التآكل.
- يمنع تسرب الماء والعوامل الكيميائية الأخرى من خلال الشقوق والثقوب.

CR22 Structural Repair Mortar is a polymer and fiber-reinforced mortar, shrinkage compensated, consisting of special high strength hydraulic binders, selected aggregates and special additives for better application.

- Easy to use, just mix and apply.
- Applicable from 10 - 50 mm thickness.
- Good chemical & abrasion resistance.
- Low permeability, alkaline in nature which helps in protection.
- Prevents crack propagation.



مادة إصلاح الخرسانة، لإصلاح الهياكل الخرسانية، معززة ببوليمر وألياف زجاجية، لتعويض الإنكماش حيث تتألف من قوة عالية خاصة ضد الإهتزازات الهيدروليكية، مثالي لجميع انواع البناء الجديدة ولتجديد الهياكل القديمة، وأعادة حواف الإعمدة الخرسانية:

- سهل الاستخدام، فقط أخلط بالإسمنت ثم أخلط مع الماء.
- قابل للإستخدام والتطبيق لسماكة من 10 - 50 ملم.
- صالح للإستخدام في الأسطح المعالجة كيميائياً.
- يعمل على إيقاف تمدد الشقوق.
- قليلة النفاذ والقلوية في التركيبة مما يساعد في حماية الخرسانة.

ROLLATO, Decorative Textured Finish used as a final coat "finish" to replace paints for textured finishes. Is available in four different types (Super Soft, Soft, Medium and Coarse) internally or externally.

- Easy to use, just mix with water and apply.
- Durable, water & weather resistance.
- Practically crack free.
- Excellent bonding to non-porous.



رولاتو مركب دهان ديكوري، مركب من بودرة يستخدم كطبقة نهائية بديله عن الدهان "رشه نهائيه" ترش بواسطة ماكينة الرش أو بالرول، متوفره باربعة أشكال (ناعمه جداً، ناعمه، متوسطة وخشنه) مناسبة للرش الداخلي أو الخارجي:

- سهل الاستخدام، فقط أضف الماء وطبق.
- مقاوم ممتاز للرطوبة والمياه، ومعمم لفترات طويله.
- يخفي العيوب الصغيرة كالشقوق والأسطح الغير مستويه.
- يشكل طبقة متماسكة جداً مما يساعد على حماية الطبقة السفليه.

GRAFFIATO, Finish Coat of Paint used as a final coat "finish" which contains ground natural stone. Applied by trowel to give an attractive, strong & homogenous finish in single coat with long furrows line to provide beautiful decorative scratch pattern.

- Easy to use, just mix with water and apply.
- Durable, water & weather resistance.
- Practically crack free.
- Excellent bonding to non-porous.
- Hides small substrate imperfections.



جرافياتو بودرة دهان نهائي، منتج عالي الجودة، لعمل قشرة نهائية بديله عن الدهان، تحتوي على حصوات طبيعيه لتشكل تموجات جذابه الشكل حسب الطلب، تطبق بواسطة المسطرين، متوفر بأشكال مختلفه بناءً على حجم الحصوات من 1 - 5 ملم، وبالعديد من الالوان الجذابه المتنوعه:

- سهل الاستخدام، فقط أضف الماء وطبق.
- مقاوم ممتاز للرطوبة والمياه، ومعمم لفترات طويله.
- يخفي العيوب الصغيرة كالشقوق والأسطح الغير مستويه.
- يشكل طبقة متماسكة جداً مما يساعد على حماية الطبقة السفليه.